



Anti Allergies

Les cycles anti allergies vous permettront de vous protéger des différents allergènes tels que les poils de chiens et chats, les moisissures et autres acariens



Protection des matières : Woolmark Green

Certifié Woolmark, ce lave-linge Aqualtis est conçu pour préserver les textiles et vêtements les plus délicats. Même le linge étiqueté « Lavage à la main » est traité avec le plus grand soin..



Tambour Wave Design

Le wave design innovant crée un coussin d'air qui berce doucement le linge et préserve la beauté naturelle et les couleurs d'origine de vos vêtements

Caractéristiques principales

- Sèche Linge condensation
- Capacité de lavage : 9 Kg
- Classe d'efficacité énergie : B
- Consommation d'énergie par an : 616 kWh
- Niveau sonore essorage : 68 dB(A)
- Nombre de programmes de séchage
- Affichage : Digit
- Départ différé : 1 à 24h

SECHE-LINGE	AQC9 BF5 T/Z1 (FR)
Modèle	76859
Caractéristiques générales	
Capacité de chargement (coton en kg)	9.0
Classe énergétique	B
Consommation électrique (*coton prêt à ranger) (kWh)	5.05
Consommation électrique (*coton prêt à repasser) (kWh)	4.23
Consommation électrique (*3 Kg synthétique prêt à repasser) (kWh)	1.36
Capacité de chargement (synthétique en kg)	3
Durée du programme (*coton prêt à ranger) (min)	150
Durée du programme (*coton prêt à repasser) (min)	115
Durée du programme (*3 Kg synthétique prêt à repasser) (min)	60
Consommation électrique annuelle (kWh)	616.0
Interface	Digit
Emissions acoustiques dans l'air (db(A) re 1 pW)	68
Système de séchage	condensation
Nombre de programmes de séchage dont :	
Coton prêt à porter	■
Coton prêt à ranger	■
Chemises	■
Lit & Bain	■
Synthétiques	■
Jeans	■
Soie	■
Laine	■
Cycle Bébé	■
Repassage facile	■
Rafraîchissement (20 mn)	■

Programmes spéciaux	
Anti-allergies	■
Séchage rapide	■
Peluches	■
Douce chaleur	■
Options	
Départ différé	1 à 24h
Sonnerie en fin de cycle	■
Verrouillage des commandes (sécurité enfants)	■
Voyant de réservoir d'eau plein	■
Informations techniques	
Volume du tambour (litres)	112
Rotation alternée du tambour	■
Capacité du réservoir de récupération	5
Diamètre d'accès au tambour (cm)	32
type de porte	Hublot
Pieds avant	■
Pieds arrière	■
Cordon électrique /et prise	1.8
Filtre extractible	■
ouverture porte	Gauche
Spécifications techniques	
Alimentation électrique (V / Hz)	220-240
Puissance absorbée (W)	2300-2700
Dimensions et poids	
Dimensions (HxLxP) en cm	85.0 x 59.5 x 63.0
Dimensions emballées (HxLxP) en cm	89.0 x 64.0 x 67.0
Poids net / brut (kg)	34.0 / 36.0
Coloris - Codes	
Coloris	Blanc
couleur hublot	Titanium
Référence	AQC9 BF5 T/Z1 (FR)
Code de commande	76859
Code EAN	8007842768596